

CL – E720

Etichette

Piccola spesa, elevata specializzazione.

Stampante per etichette industriale a basso costo



Applicazioni

Logistica
Corrieri
Bordo Scaffale
Retail
Magazzino
Tessile
Cartellini



Design salva spazio

La CL-E720 è l'ideale per spazi ristretti. Il suo involucro Hi-Open™ si solleva verticalmente, quindi l'impronta di stampa non cambia se l'involucro è aperto. Questa stampante è disegnata per facilitare le operazioni standard (accessibili dal fronte della stampante), per caricare agevolmente i supporti e per garantire immediate e semplici operazioni di manutenzione.



Ottimamente connessa

Dotato di interfacce LAN e USB di serie, il CL-E720 offre diverse opzioni per l'installazione. È possibile anche utilizzare la stampante in remoto e regolare le impostazioni grazie al suo strumento di gestione LinkServer™ che consente di collegarsi istantaneamente alla stampante tramite un browser web.



Caratteristiche

- ✓ Meccanismo Hi-Lift™ per un caricamento facile di nastri e supporti
- ✓ Involucro Hi-Open™ per l'apertura verticale e chiusura di sicurezza
- ✓ Cross-Emulation™ : Zebra® e Datamax™
- ✓ Pannello di controllo LCD retroilluminato per una semplice configurazione
- ✓ Accesso frontale a tutte le operazioni, compreso il caricamento di nastri supporti.

Specifiche tecniche

Tecnologia	Termica diretta/ trasferimento termico
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	203mm/s
Ampiezza di stampa (massima)	104mm
Ampiezza etichette	Da 12.5mm a 118mm
Spessore etichette	Da 0.0635 a 0.254mm
Sensore etichette	Regolabile: Sensori Segno nero – Gap, sensore di esaurimento nastro
Lunghezza etichette	Da 6.4mm a 4013mm
Dimensione rotolo etichette, dimensione anima	200mm, 25-75mm
Interfacce standard	USB 2.0 e 10/100 Ethernet
Interfacce opzionali	Parallela IEEE1284, Serial RS232C, Premium Ethernet, Wireless LAN compatta, Wireless LAN premium, entrambe supportano 802.11b,n,g
Dimensione nastro	Diametro massimo 74mm, 360 metri di lunghezza, 25mm anima
Incrispatura nastro e tipologia	Lato inchiostro in o out, (percezione automatica). Cera, Cera/Resina o Resina
Involucro	Involucro in metallo con sicura Hi-Open™
Meccanismi	Meccanismo in metallo con ampia apertura (Hi-Lift™)
Pannello di controllo	2 colori, LCD grafico retroilluminato con 4 bottoni e LED di status
Configurazione memoria	16MB Flash (Area utente 4MB), 32MB SDRAM (Area utente 4MB)
Drivers e software	Gratis con la stampante, supporta Windows® 7, 8.1, 2008R2, 2012, Linux e molti altri
Dimensioni e peso	2500mmx458mmx261mm, 11Kg
Garanzia stampante e testa	2 anni per la stampante; 50KM/6 mesi sulla testa

