MACSA NANO

Piccolo, compatto ed affidabile, il laser Macsa NANO è lo strumento ideale per la codifica su metalli e plastiche.

La configurazione All-in-one consente di installarlo ed utilizzarlo facilmente in tutte quelle realtà che producono articoli industriali e applicazioni job-shop.
È disponibile nella versione D con tecnologia YAG allo stato solido Diode Pumped ed F con risonatore in fibra.

Design e tecnologia

Il rack dall'esclusivo design esterno racchiude brevetti tecnologici e componentistica di altissimo livello. Le ottiche ad elevato rendimento unito al robusto ed efficace hardware garantiscono sempre codifiche di altissima qualità e precisione. L'interfaccia utente è facile ed intuitiva e permette la creazione e la gestione di testi, loghi e barcode tramite tastierino, terminale touch screen oppure sw grafico Marca Soft.

Qualità ed accessibilità alla portata di tutti

La serie NANO abbatte la barriera del prezzo che da sempre attanaglia quelle realtà che, pur necessitando della tecnologia laser, erano tenuti lontano dai costi di acquisto proibitivi.
Oggi tutte le aziende produttrici possono accedere alla codifica anticontraffazione e cesellatura laser grazie al sistema più compatto, solido, performante ed economico esistente in commercio.

tradex
LABELING & CODING SOLUTIONS
ENJOY THE TECHNOLOGY

Macsa id
a code you can trust

CARATTERISTICHE GENERALI

MODELLO	NANO-D 6004	NANO-D 6006	NANO-D 6020
Q – SWITCH / FREQUENZA / POTENZA	PASSIVA / FISSA / 4 W	ATTIVA / VARIABILE / 6 W	ATTIVA / VARIABILE / 20 W
LUNGHEZZA D'ONDA	1.064µm		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	125V / 230 V 50/60 Hz 1 Fase + N		
	Typical 150 W Max. 250 W	Typical 160 W Max. 250 W	Typical 300 W Max. 400 W
DIMENSIONI	776 mm x 168 mm x 190 mm		
PESO	Peso Netto: 18Kg Peso Lordo: 20Kg		
SISTEMA	Generatore LASER YAG, scanner galvanometrico, unità di alimentazione, controllo eletronico e CPU.		
SOFTWARE	ScanLinux V5.2.4 e superiori Marca Software V5.6.8 e superiori Internal Bar Code Software 21 CFR Part 11		
INTERFACCIA UTENTE	Terminale Hand Held Terminale Touch Screen PC		
CONNETTIVITA'	Terminale Touch Screen tramite software ScanLinux Terminale Hand Held Software Marca Lite comprensivo di chiave hardware di protezione e cavo Ethernet (TCP/IP) Software Marca Full Graphics compresivo di chiave di protezione hardware e cavo Ethernet (TCP/ IP)		
SORGENTE LASER	LASER YAG pompato a diodi Indicatore area di marcatura		
ACCESSORI	Terminale Hand Held, Terminale Touch Screen, fotocellula, encoder, kit allarmi, estrattore fumi, stand side a pavimento, sistemi di protezione, software Marca Lite, software Marca Full Graphics		
AMBIENTE OPERATIVO	Temperatura ambiente da 15° fino a 45° C Umidità <95% in assenza di condensa Assenza di vibrazioni		

Tradex S.r.l. – Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/756411 – Fax. 0331/756453-33

Filiale di Padova: Via Fratelli Cervi, 1 - 35010 Limena (PD) - Tel. 049/2952114 – Fax. 049/7964927

Filiale di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06/91607045 – Fax. 06/91621726

www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com